

Låshus 2002

Användningsområde

Låshus för entrédörrar inom bostadssektorn i villor, lägenheter, servicehus etc.

Egenskaper

- Dörndjupsutförande 50 och 70 mm
- Kan erhållas i mikroutförande
- Certifierat enligt SS-EN 12209 och SS 3522 klass 3, som under 2015 ersätts av norm SSF 3522
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
- Med tryckesfall och hakregel
- Blockeringsmekanism (uppställningsknapp) för vredfunktionen i stolpen
- Härdad och tvångsstyrd hakregel
- Ger kopplande förband mellan dörr och karm
- Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar

Funktion

- Hakregeln låses ut och in med nyckel eller med avsedd vredskylt anpassad till 2002 vred
- Trycks uppställningsknappen ned blockeras vredfunktionen så att låset ej kan öppnas utan nyckel = bortasäkert
- Vid upplåsning med nyckel kopplas automatiskt vredfunktionen in = hemmabekvämt
- Tryckesfallen dras in med trycke



Vid behov av smorning.
Använd endast:

Till kista i dörr: Teflonspray.
Till låscylinder: Låsspray.

Målade ytterdörrar

Målade ytterdörrar behöver också underhåll. Tvätta av dörren med ljummet vatten (ej såpa) eller med diskmedel utspädd i vatten, minst varannan månad. Det är viktigt att undvika starka rengöringsmedel som innerhåller t.ex ammoniak eller lösningsmedel. Behandla dörren minst en gång per år med flytande bilvax eller möbelsvax. Mörka färger har tendens att blekas i sol, salt och regn bör därför placeras under tak i norrläge. Har du fått lackskador skall dessa bättras i omedelbart med en Alkydfärg för utomhusbruk i rätt nyans och glans, annars gäller ej garantierna. Färgkoderna får du av din återförsäljare eller i broschyren. Tröskeln är obehandlad och skall oljas innan montering och efter behov. För att öka livslängden på dörrarna bör de placeras under ett entrétak.